

Маркировка литий-тионилхлоридных (LiSOCl₂) элементов питания

Типоразмер	MINAMOTO	SAFT	ROBITON	~Емкость (mAh)	Вольтаж (в)	~Размер (мм)	~Вес (г)
-	ER13150	-	-	450	3,6	13,0 x 15,0	6
AAA	ER10450	-	-	700	3,6	10,2 x 45,0	8
1/2AA	ER14250 / ER14250C	LS 14250	ER14250	1200	3,6	14,5 x 25,0	10
2/3AA	ER14335	-	ER14335	1600-1650	3,6	14,5 x 33,5	13
2/3A	ER17335	LS 17330	ER17335	1800-2100	3,6	17,0 x 33,5	20
AA	ER14505	LS 14500	ER14505	2400-2600	3,6	14,5 x 50,5	19
A	ER17505	LS 17500	-	3400-3600	3,6	17,5 x 50,5	27
-	ER18505	-	ER18505	3600-3800	3,6	18,5 x 50,5	32
-	ER20505	-	-	4000	3,6	20,5 x 50,5	35
C	ER26500	LS 26500 / LSH 14	ER26500	5800-9000	3,6	26,2 x 50,0	52
CC	ER261020	-	-	15000	3,6	26,0 x 102,0	95
D	ER34615 / ER34615H / ER34615M	LS 33600 / LSH 20	ER34615	13000-19000	3,6	34,2 x 61,5	102
DD	ER341245	-	-	36000	3,6	34,2 x 124,5	200
6F22	ER9V / ER9VE	-	ER9V	1200	10,8	17,0 x 26,0 x 48,8	31-33

Маркировка выводов	MINAMOTO	SAFT	ROBITON
аксиальные	axial / P	AX / CNA	AX
лепестковые	T / PT	CN / CNR	FT
коннектор			DP

магазин Форком www.forcom.ru